



Barra Pro Empotrar

Productivo

Luminario extruido en aluminio anodizado para empotrar, óptica simétrica y protector cristal templado.

Certificaciones:

Garantía:



5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,000 - 6,900
Eficiencia nominal (lm/W)	>110
TCC	3000K / 5000K / RGBA
IRC	70
Ángulo de apertura	30° /10*40
Potencia	50W/ 90W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ONOFF DMX512
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Satinado
IP	65 /67
IK	9
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Barras

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU

G

A

Ejemplo de construcción de código:
OU 3599 G BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	3599	G - Gris	BC- 3000K	A - 127-277 V~
	3601		BF- 5000K	
	3603		RG- RGBA	
	3605			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Dimensiones
50W	4,000	70	ON/OFF	30°	654*106 mm
				10*40°	
90W	6,900		DMX512	30 °	12916*82*106mm
				10*40 °	





Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 3599 G BC A	4,037	49.7	81.23
OU 3599 G BF A	4,037	49.7	81.23
OU 3599 G RG A	NA	49.7	NA
OU 3601 G BC A	3,826	50.6	75.61
OU 3601 G BF A	3,826	50.6	75.61
OU 3601 G RG A	NA	50.6	NA
OU 3603 G BC A	7,769	87.6	88.69
OU 3603 G BF A	7,769	87.6	88.69
OU 3605 G BC A	6,949	88.2	78.79
OU 3605 G BF A	6,949	88.2	77.90


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
49.7	0,398 - 0,185 A
49.7	0,398 - 0,185 A
49.7	0,398 - 0,185 A
50.6	0,398 - 0,185 A
50.6	0,398 - 0,185 A
50.6	0,398 - 0,185 A
87.6	0,722 - 0,332 A
87.6	0,722 - 0,332 A
88.2	0,722 - 0,332 A
89.2	0,722 - 0,332 A


Fotometrías:



Dimensiones del producto:



Barra Pro 50W Empotrar



Barra Pro 90W Empotrar

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)