



Magnetrack sobreponer

Micro-riel

Magnetrack es un sistema de luminarios sobrepuestos de bajo voltaje 48V que cuenta con diferentes soluciones de fuentes de luz como proyectores, colgantes y lineales que ofrece versatilidad de diseño con un excelente IRC 90 y atenuación 0-10V, además de una capacidad de adaptabilidad para los diferentes desafíos de la arquitectura.

Certificaciones: Garantía:



5 Años

Datos técnicos generales:

Flujo luminoso nominal (lm) 290 - 1162

Eficiencia nominal (lm/W) >24

TCC 3000K

IRC >90

Ángulo de apertura 117°

Potencia 12W/ 24W/ 36W/ 48W

Tensión 42VDC

Frecuencia de operación NA

Factor de potencia NA

Distorsión de armónicos (THD) NA

Temperatura de operación -20° a 35°C

Driver Remoto (No incluido)

Protocolo de control 0-10V (Según drivers disponibles)

Vida promedio / Tipo de vida 30,000h L70 (Según drivers

disponibles)

Material del cuerpo Aluminio

Material de la óptica / difusor PMMA


Acabado Pintura electrostática

Color Negro
IP 20

Tipo de instalación Sobrepuesto

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código: MT 4001 N BC V

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	290			117° down	1005*70*16mm
24W	581	0-10V	90	117° down	2008*70*16mm
36W	871			117° down	3011*70*16mm
24W	395			117° up/down	1006*70*15mm
48W	1162			117° up/down	2009*70*15mm




Eficiencia energética:


Corriente de entrada:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 4001 N BC V	290.5	12.0	24.2
MT 4002 N BC V	532.0	21.8	24.4
MT 4003 N BC V	769.3	32.9	23.38
MT 6001 N BC V	394.9	24.0	16.45
MT 6002 N BC V	1064.1	43.6	24.4

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.0	0.29 A
21.8	0.57 A
32.9	0.86 A
24.0	0.57 A
43.6	1.14 A

Fotometrías:









Magnetrack sobreponer 12W 117°

Magnetrack sobreponer 24W 117°

Magnetrack sobreponer 36W 117°







Magnetrack sobreponer 24W 117°


Magnetrack sobreponer 48W 117°

Dimensiones del producto:










Magnetrack sobreponer 12W

Magnetrack sobreponer 24W

Magnetrack sobreponer 36W





Magnetrack sobreponer 24W

Magnetrack sobreponer 48W



Accesorios Drivers:



Driver 75W

AC7575G

Driver de 75W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65



Driver 100W

AC75100G

Driver de 100W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65





Driver 150W

Driver de 150W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65

AC75150G



Driver 240W

Driver de 240W, 100-277 V salida a 42 VCD, dimeable 0-10V, IP65

AC75240G



Descargables:

Ir a sección descargables

