



Softlight LED

Confort visual

Softlight es un luminario LED para plafón, que responde por su diseño estético a las tendencias actuales de la arquitectura. Brinda luz general apropiada para mejorar la productividad de los usuarios de espacios de oficinas y corporativos.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4,600
Eficiencia nominal (lm/W)	>115
TCC	4000K
IRC	80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	40W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Acero
Material de la óptica / difusor	PET (Tereftalato de polietileno)
Color	Blanco
IP	10
IK	4
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Gabinetes

Matriz de producto:

Información del pedido:

OF	1833	B	BN	A
----	------	---	----	---

Ejemplo de construcción de código:
OF 1833 B BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OF	1833	B- Blanco	BN- 4000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Dimensiones
40W	4,600	80	0-10V	120°	605*605 mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OF 1833 B BN A	4,632	39.5	117.27

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
39.5	0,296 - 0,135 A

Fotometrías:



Softlight 120°

Dimensiones del producto:



Softlight 35W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)